



Timbre inalámbrico receptor


Receptor de timbre inalámbrico. Recibe la señal RF del emisor (no incluido) y reproduce el sonido del timbre fácilmente configurable. Para su instalación en cualquier lugar sin necesidad de cableado. Expandible y con un diseño minimalista.



AC220V



IP54



ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC210-250V
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP54
Temp. de trabajo	-30 +70
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1210624

Dimensiones del producto

70x70x61mm

Dimensiones del packaging

8x8x8cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Receptor de timbre inalámbrico. Recibe la señal RF del emisor (no incluido) y reproduce el sonido del timbre fácilmente configurable. Para su instalación en cualquier lugar sin necesidad de cableado. Expandible y con un diseño minimalista.

Con un alcance de hasta 30 metros y fácilmente expandible con más emisores y receptores de acuerdo a tus necesidades. Cada receptor puede transmitir al mismo

tiempo a otros 1-8 receptores y recibir la señal de hasta 8 emisores.

Su cuidado diseño minimalista lo hacen perfecto para su instalación en cualquier ambiente. Con iluminación nocturna de cortesía.

Sonido configurable en 3 niveles de intensidad. Puede trabajar en modo silencio, la luz del receptor parpadea al

Ficha técnica


Tímbré inalámbrico receptor

LED BOX[®]

pulsar el botón emisor, de esta forma avisa sin molestar, útil también en otros entornos o para personas sordas.

Necesita de un emisor para su funcionamiento.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



Tecnología innovadora

El emisor incorpora un módulo de energía cinética que convierte cada pulsación en energía eléctrica capaz de emitir señales inalámbricas



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.