Tira LED rígida CC SMD2835, DC39-72V, 280mA, 14W, 380mm, IP20

Tira LED rigida con el nuevo Chip EPISTAR de alta potencia lumínica SMD2835. Tira rígida de corriecte constante, sin caída de tensión de 380mm.

14W | 120º | EPISTAR | IP20 | Eficiencia A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	**14W**
Flujo luminoso	**1200lm, 13500lm, 1400lm**
Ángulo de apertura	**120º**
Temperatura de color	**3000K, 4000K, 6000K**
CRI	**80**
Chip	**Epistar SMD2835**
Potencia por metro	**28W/m**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Etiqueta energética	**A++**

Dimensiones del producto
10x380x0,8mm

Dimensiones del packaging
1x34x1cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	1200lm
Blanco neutro	4000K	13500lm
Blanco frío	6000K	1400lm

DETALLES

Las tiras SMD2835 son de alta potencia y brillo. Ofrece una luminosidad de 20 lumen por led con una baja emisión de calor, por lo que la tira LED EPISTAR SMD2835 es adecuada para instalaciones con altos requerimientos de luminosidad ya que su costo por lumen es más bajo.

Es posible soldar o adaptar fácilmente un cable para conectar fácilmente a una fuente de alimentación o ampliar la instalación con otras tiras led. Con cinta adhesiva de doble cara 3M para pegar en cualquier superficie plana y lisa.

Usos recomendados para las tiras LED

Con las tiras de LEDs, podemos decorar y dar ambiente a un sin fin de proyectos:

- Fabricación de luminarias de alta luminosidad
- Resaltar contornos de objetos, paredes, techos estructuras etc
- Dar luz indirecta en espacios cerrados
- Iluminación arquitectónica

Requiere para su funcionamiento Driver LED de corriente constante DC39-72V, 280mA

GALERIA

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.